

LL3-B 工程数据



Smart-Hose 装置 (LL3-B) 设计用于保护工厂的管道系统及隔板，避免这些设备发生拉断事故。拉断装置与 Smart-Hose 安全系统集成，预设一个拉断点。Smart-Hose 拉断装置在软管总成中为避免拉断事故而引发的灾难性事故增加了额外的一层保护。

- 360 度设计的拉断点；
- 带环状密封的加固防震设计；
- 内置减震器；
- 80 结构 316 不锈钢；
- 与 Smart-Hose 安全系统集成后配合工作；
- 根据客户不同的应用场合设置拉断点（力）；
- 目前可供 2” 的 MNPT 及 FNPT 产品；

接头数据 - 建议将 LL3-B 用于装油鹤管

化学制品	所有金属零件均由 316 不锈钢材料加工制成
氯化氢	所有金属零件均由哈氏合金材料加工制成
易燃气体	所有零件均由 316 不锈钢材料加工制成
O 型圈	除非要求使用其他材料，所有 O 型圈均使用 PTFE 铁氟龙材料
拉断密封	氟橡胶/三元乙丙橡胶 (EPDM) / PTFE 铁氟龙

规格	提供的合金	接头配置	重量/磅	长度/英寸
2”	316 不锈钢材料、哈氏合金材料	MNPT及FNPT、法兰、凸轮锁	5.1/个	5.36”

Pull Force Vs. Angle

